

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Longueur	143,00m

Laize 22,60cm

Diamètre mandrin 43,00mm  
Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 18,50cm  
France

Ecolabel 05/002/045

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	10,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	740,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
		Résistance sens travers >	320,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Délimitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
Embout	Oui	Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Référence douanière : 48182091  
Nombre de mètres par unité de vente : 858,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,21		
Longueur cm	55,50		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	23,80		
Code EAN	3378921342033		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	8
UV par palette	32
Hauteur palette en m	2,01
Volume UV en m3	0,0489
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33