

# Tennant 1210/1215

*Les 1210 et 1215 sont des machines compactes de nettoyage par injection/extraction, faciles à utiliser et au pouvoir nettoyant exceptionnel : elles éliminent efficacement la saleté de tout type de tapis et dans les recoins difficiles d'accès.*

*Avec leur gamme étendue d'accessoires, la 1210 et la 1215 peuvent être utilisées sur des surfaces très variées, y compris l'ameublement, les sièges de voitures, le verre ou le papier mural. Avec le suceur spécial pour sols durs, les surfaces telles que le PVC, le linoléum, les carrelages, les revêtements céramiques et les enduits peuvent être nettoyées très facilement.*



## Caractéristiques

- Aspiration puissante
- Dimensions compactes
- Couvercle transparent
- Corps en polyéthylène rotomoulé
- Réservoir amovible
- Embout special sols durs

## Bénéfices


- Raccourcit la durée de séchage : tapis utilisable dans les plus brefs délais
- Stockage et transport aisés
- Contrôle facile
- Très robuste
- Transport et entretien faciles
- Nettoie avec une grande aisance les sols durs

## Applications

- Bureaux
- Education
- Milieu hospitalier
- Entreprises de propreté



1210/1215



Suceurs murs, ameublement et surfaces dures



Flexible d'aspiration



Machine en action



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 1210/1215

		1210	1215
<b>Dimensions</b>			
Largeur de travail	cm	27	30
Dimensions (L x l x H)	cm	42x30x53	50x38x78
Poids machine (net)	kg	15	25
Longueur de câble	m	5	7
Longueur du flexible d'aspiration	m	2.5	3.5
<b>Système de nettoyage</b>			
Busés de vaporisation	qté	2	3
Pression vaporisation (max)	bar	4.5	3.5
<b>Système de récupération</b>			
Débit air (max)	m³/h	180	216
Dépression	mbar	200	225
Capacité du bac de solution	L	15	30
Capacité du bac de récupération	L	15	30
<b>Puissance</b>			
Source d'alimentation		Câble - 230V	Câble - 230V
Consommation	W	1070	1270
- Moteur pompe	W	70	70
- Moteur d'aspiration	W	1000	1200
Classe de sécurité	I/II/III	I	I
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	70	71

**Configuration**

- 1210 Câble version (15L)
- 1215 Câble version (30L)

La configuration standard comprend un flexible d'aspiration pour tapis et plancher.

**Options**

- Suceur ameublement • Suceur murs et fenêtres • Suceur surfaces dures

**Conditions de garantie**

12 Mois sur les pièces et 6 mois sur la main d'oeuvre, premier terme atteint, excluant les pièces de consommable.

**TENNANT NV**

Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
P.O. Box 6, 5400 AA Uden  
THE NETHERLANDS  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
E-mail: europe@tennantco.com  
www.tennant-europe.com

**TENNANT BENELUX**

Plantin & Moretuslei 220  
2018 Anvers  
BELGIQUE  
Tél: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: info@tennant.be  
www.tennant.be

**TENNANT S.A.**

Parc des Nations Paris Nord II  
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178  
Roissy en France  
95974 Roissy CDG Cedex  
FRANCE  
Numéro vert tél: 00800-2255 8366  
Numéro vert fax: 00800-3298 3662  
Tél: 0149905000  
Fax: 0149905010  
E-mail: info@tennant.fr  
www.tennant.fr

