

TASKI® swingo 2500

Grande autolaveuse autoportée



Caractéristiques-clés

- ▶ Performances de nettoyage imbattables
- ▶ Ergonomies uniques
- ▶ Fiabilité et durabilité
- ▶ Productivité sans égal

Performances de nettoyage imbattables

Un système toutes roues directrices breveté impose de nouveaux standards en matière de manoeuvrabilité; il permet l'usage de l'autolaveuse même dans les zones étroites et encombrées. Le concept innovateur des suceurs assure un enlèvement à 100 pourcent de l'eau de bord à bord, même dans les courbes et en tournant.

Ergonomies uniques

La machine offre une position d'opération assise ainsi qu'une grande vitesse de travail. Le niveau de bruit extrêmement bas, comparable au niveau de bruit d'un aspirateur, rend le travail plus agréable et permet le nettoyage de jour.

Fiabilité et durabilité

Moins de composants mécaniques et une construction robuste rendent cette machine très fiable. Les brosses et lamelles facilement remplaçables permettent une maintenance simple et assurent que la machine peut être aisément préparée pour un usage à tout moment.

Productivité sans égal

Une vitesse de nettoyage plus élevée de 7.5 km/h combiné avec le système CSD breveté signifie que l'autolaveuse TASKI swingo 2500 est 40% plus productive comparé à des autolaveuses semblables.

Spécifications TASKI swingo 2500

Caractéristiques techniques

Description	swingo 2500	Description	swingo 2500
Rendement théorique	5250 m ² /h	Autonomie batterie (nominale)	3-5 h
Largeur de travail	70 cm	Poids de la machine prête à l'emploi (sans conducteur)	560 kg
Largeur de la lamelle	93 cm	Dimensions (l x p x h) (sans lamelles)	169 x 78 x 137
Réservoir de solution – réservoir souple (nominal)	95 l	Pression de la brosse (maximum)	52-74 kg
Réservoir de récupération – réservoir souple (nominal)	95 l	Vitesse de nettoyage	7.5 km/h
Tension nominale	24 V	Vitesse de déplacement	9.0 km/h
Puissance nominale	2,000 W	Niveau sonore	67 dB(A)
Capacité batterie (max.)	240-290 Ah/C5	Diamètre de braquage	1.9 m

TASKI swingo 2500

Modèle	Numéro SKU
TASKI swingo 2500	8004742

Accessoires / composants supplémentaires

Description	Numéro SKU
Plateau entraîneur à griffes 35 cm	8501120
Brosse à récurer standard 35 cm	8501080
Brosse à récurer le béton lavé 35 cm	8501060
Brosse abrasive 35 cm	8502750
Kit TASKI IntelliDose pour swingo 2500	7516241
Pompe de vidange	7508029
Éléments de traction pour batteries sans entretien 24V 210 Ah/C5	8503110
Chargeur à batterie externe HF 24V 30A / 230V pour 8503110	8503140
Éléments de traction pour batteries à niveau automatique 24V 240Ah	8503310
Chargeur à batterie externe 24 V 30 A / 230V pour 8503310	8503450
Prise pour chargeur 24V 45A / 230V	8501020

Description des équipements

TASKI IntelliFlow: Le système TASKI IntelliFlow ajuste le débit de la solution détergente en fonction de la vitesse. Cette caractéristique assure que la quantité de solution dosée sur le sol est toujours constante – quelle que soit la vitesse de la machine en opération. Le résultat? Pas de flaques dans les virages et les courbes et 30 à 50 pourcent d'économie de solution détergente, pour un rendement nettement accru de la machine.

Diversey

Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Switzerland
Tel: + 41 71 969 27 27
Fax: + 41 71 969 22 53
E-mail: info.ch@diversey.com

Pour toute autre information, veuillez nous contacter sur www.diversey.com

© 2011 Diversey, Tous droits réservés

