

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli (+/-1g) 19,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 60 pt
 Longueur 100,00m

Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm
 Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 15,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/002/045

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

Délitabilité Non

Allongement longitudinal 10,00 %
 Résistance sens traction 740,00 N / m
 Résistance sens traction - humide > 150,00 N / m
 Résistance sens travers > 320,00 N / m
 Résistance sens travers - humide > 50,00 N / m
 Taux de blancheur >= 81,00 %
 Azurant optique NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance

Référence douanière : 48182091
 Nombre de mètres par unité de vente : 600,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	4,42			UV par palette	66
Longueur cm	45,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	30,00			Volume UV en m3	0,0262
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378921268036			Mono Réf.	