

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	19,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	110,00m
Laize	19,60cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/001/064

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme XP Q34-100



Allongement longitudinal	10,00 %
Résistance sens traction	740,00 N / m
Résistance sens traction - humide	150,00 N / m
Résistance sens travers	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide	50,00 N / m
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 660,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	4,92		
Longueur cm	45,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	19,60		
Code EAN	3378921268036		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,31
Volume UV en m3	0,0265