

### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide visqueux  
Couleur : incolore à jaune pâle  
Odeur : citron javellisé  
pH à l'état pur :  $10,0 \pm 1,0$   
Densité à 20°C :  $1,005 \pm 0,005$   
Solubilité : totale dans l'eau

### Conditionnements :

Carton de 6 x 750 ml. Pistolets.  
Carton de 12 x 1L.

### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

### Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 17.09.2009  
Date de révision 3 : 12.07.2017

# NOVO CHLOR'GEL

Code : PROCG

### NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif anionique.
- Agent viscosant.
- Hypochlorite de sodium.
- Composition parfumante.

### USAGES ET PROPRIETES

NOVO CHLOR'GEL nettoie, dégraisse, en laissant une agréable odeur citronnée. NOVO CHLOR'GEL adhère aux parois grâce à son aspect gélifié.

NOVO CHLOR'GEL est recommandé pour l'entretien manuel des surfaces lavables suivantes :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Baignoires,        | - Faïence murale,       |
| - Carrelages muraux, | - Joints de carrelage,  |
| - Cuvettes de W.C,   | - Lavabos,              |
| - Douches,           | - Surfaces émaillées,   |
| - Eviers,            | - Surfaces plastifiées. |

NOVO CHLOR'GEL est inoffensif pour les fosses septiques.

La présentation en flacon de 1L permet également l'entretien des sols carrelés et des cuvettes de W.C.

### MODE D'EMPLOI

#### Pour le flacon de 1L :

Pour les sols carrelés : utiliser NOVO CHLOR'GEL dilué dans l'eau à raison de 10%. Inutile de rincer.

Pour les carrelages muraux, les lavabos, les baignoires, les douches, les éviers, les joints de carrelage : déposer NOVO CHLOR'GEL sur une éponge ou une microfibre humide. Laver soigneusement la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et rincer.

Pour les toilettes : projeter sur les parois de la cuvette et laisser agir 5 minutes. Brosser puis tirer la chasse d'eau.

#### Pour le pulvérisateur de 750ml :

Pulvériser NOVO CHLOR'GEL sur la surface à traiter. Laisser agir quelques minutes puis essuyer avec une éponge ou une microfibre humide.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer, au préalable, de la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Fermer l'emballage de 1 L après utilisation.
- Porter des gants de ménage.
- En cas de projection accidentelle oculaire et/ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas mélanger à d'autres produits, car il pourrait y avoir dégagement de gaz dangereux (chlore).
- Pour ne pas provoquer une décoloration ou une détérioration, veiller à ne pas mettre le produit en contact avec des textiles, des métaux, du bois, des surfaces peintes, des papiers peints, des surfaces stratifiées ou plastiques abîmées.
- Rincer immédiatement à l'eau toute surface ayant reçu une projection indésirable.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.



# NOVO CHLOR'GEL

Code : PROCG

**ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE** – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage  
 Etiquetage  
 Etiquetage additionnel : **EUH 210**

**TRANSPORT ADR** – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis  
 Soumis

**CODE DOUANIER**

3402.90.90